

# enelion Stilo

Funzionale e dal Design  
accattivante

Il caricatore ENELION STILO è il più pratico:  
Con la sua custodia in alluminio anodizzato ed  
il design raffinato e ricercato, arreda ogni  
ambiente in cui viene installato.  
Le sue dimensioni ne permettono il  
montaggio in ogni situazione.



Compatto, ma con molteplici  
funzionalità



Comunicazione con  
sistemi amministrativi



Bilanciamento del carico  
domestico

## PERSONALIZZAZIONE

### Custodia in Alluminio

Oltre al look elegante, STILO esaudisce i bisogni della ricarica quotidiana. Per questo è completato da un cavo di Tipo 2 che viene fissato al gancio integrato. Questo caricatore ha una potenza di carica tra 1,4 e 22 kW. STILO può essere collegato a internet. Lo stato dello STILO viene comunicato tramite i LED posti nella parte superiore del dispositivo (verde- in carica, blu - in attesa etc).

## APPLICAZIONI

**Concessionarie:** come caricatore domestico per i propri clienti.

**Flotte:** come caricatore personalizzato

**Hotel:** con il proprio nome e logo

## COMUNICAZIONE

### Aumenta le potenzialità con Enelion Bridge

Il collegamento con internet, tramite Enelion Bridge, consente di controllare il caricatore, visualizzare le statistiche e configurare lo Stilo

### Dynamic Load balancing

Il sistema intelligente di bilanciamento del carico consente la suddivisione della potenza disponibile tra le diverse stazioni di ricarica.

### Bilanciamento della potenza domestica

In opzione, si può avere il bilanciamento della potenza domestica

### Compatibilità OCPP

I caricatori Enelion dotati di Enelion Bridge, sono compatibili con il protocollo OCPP 1.6. Questo consente l'uso del sistema amministrativo di Enelion Enelink o altre soluzioni compatibili.

## Stilo Personalizzato con badge 3D o con serigrafia



enelion **Stilo**

### SPECIFICHE TECNICHE



STILO

Potenza di ricarica	1,4 kW - 22 kW
Connettore	Tipo 2
Comunicazione modulo Bridge (OCPP 1.6)	offline / <a href="#">WiFi</a> , <a href="#">Ethernet</a> / <a href="#">LTE (GSM)</a>
RFID card reader	integrato
Indicatori LED	integrato
Controllo dinamico della potenza (DLB)*	<a href="#">Enelion DLB</a>
Contatore energia	integrato
Protezione correnti residue	<a href="#">RCM B</a> / <a href="#">RCD A</a> / <a href="#">RCD B</a>
Lunghezza cavo di ricarica	5 m
Protezione agli impatti	IK 10
Classificazione IP	IP 54
Temperatura di esercizio	-25°C / + 55°C
Altezza (mm)	430
Larghezza (mm)	185
profondità (mm)	56

in azzurro accessori opzionali