

enelion Wallbox Duo

Due punti
di ricarica in
un caricatore
compatto



Enelion WALLBOX DUO è un caricatore con due prese di ricarica.



Elevata qualità,
affidabilità e robustezza



Molteplici standard di
comunicazione



Controllo dinamico della
potenza (DLB)

CUSTODIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Semplice Installazione

WALLBOX DUO può essere collegato alla rete elettrica sia dal basso che dall'alto. La potenza di ricarica massima per WALLBOX DUO è di 7,4kW per presa, mentre WALLBOX DUO POWER e ADSPACE offrono una potenza fino a 22kW.

Estetica essenziale

La custodia di WALLBOX DUO è in alluminio anodizzato ed è fornibile nei colori Grafite e Argento. Il pannello frontale è in plexiglass antigraffio nero. Il caricatore ha due prese tipo 2, un display OLED ed un lettore RFID. L'interfaccia del caricatore è stata disegnata per offrire facilità d'uso.

COMUNICAZIONE

Internet connection

Attraverso il modulo Enelion bridge è possibile collegare WALLBOX ad internet tramite connessione Ethernet, Wi-Fi o LTE. Un solo modulo Bridge permette di controllare fino a 90 stazioni di ricarica Enelion.

Controllo dinamico della potenza (DLB)

Il sistema intelligente di bilanciamento del carico consente la suddivisione della potenza disponibile tra le diverse stazioni di ricarica.

Protocollo OCPP

I caricatori Enelion dotati di Enelion Bridge, sono compatibili con il protocollo OCPP 1.6. Questo consente l'uso del sistema amministrativo di Enelion Enelink o altre soluzioni compatibili.

Wallbox con due prese Tipo 2

ENELION WALLBOX DUO fornisce una soluzione

flessibile: due punti di ricarica ed un utilizzo confortevole, tramite il pannello touch.

La carica avviene in modalità Plug & Charge o tramite scheda RFID. WALLBOX ADSPACE, largo un metro, oltre ad avere due display, consente una forte personalizzazione al centro.

Wallbox Duo Power

In una custodia più larga, ma di soli 53 cm. totali, offre due display ed una potenza di carica fino a 22kW.

Enelion è l'unico produttore sul mercato ad offrire una soluzione così compatta.



enelion Wallbox DUO



WALLBOX DUO



WALLBOX DUO POWER



WALLBOX ADSPACE

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza di ricarica	2x 1,4 kW - 7,4 kW	2x 1,4 kW - 22 kW	2x 1,4 kW - 22 kW
Tipo di presa/cavo	2x Prese tipo 2	2x Prese tipo 2	2x Prese tipo 2
Comunicazione modulo Bridge (OCPP 1.6)**	offline / WiFi , Ethernet / LTE	offline / WiFi , Ethernet / LTE	offline / WiFi , Ethernet / LTE
OLED Display / RFID / Pulsanti	integrato	integrato	integrato
Controllo dinamico della potenza (DLB) **	Enelion DLB	Enelion DLB	Enelion DLB
Contatore di energia	integrato / Enelion MID*	integrato / Enelion MID*	integrato / Enelion MID*
Protezione dispersioni di corrente	RCM B / RCD A / RCD B	RCM B / RCD A / RCD B	RCM B / RCD A / RCD B
Socket lock	integrato	integrato	integrato
Protezione agli impatti	IK 10	IK 10	IK 10
Classificazione IP	IP 54	IP 54	IP 54
Temperatura di esercizio	-25°C / + 55°C	-25°C / + 55°C	-25°C / + 55°C
Altezza (mm)	250	250	250
Larghezza (mm)	390	530	1000
Profondità (mm)	150	150	150

*Misurazione certificate dell'energia | in azzurro accessori opzionali